

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025279

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 24 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26,4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.2
Объём системы охлаждения (л)	13
Объём топливного бака (л)	72
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	8.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*80/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2100x880x1170
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 30 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Количество цилиндров	4
Рабочий объём двигателя (л)	3,61
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	24
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	863
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов