


## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-250С-Т400

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	250
Мощность номинальная, кВА	313
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	344
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	450
Объем системы охлаждения (л)	63.5
Объем топливного бака (л)	766
Расход топлива при 50% мощности л/ч	37
Расход топлива при 75% мощности л/ч	56
Расход топлива при 100% мощности л/ч	75
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*120/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1156x589.5x1474
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x1106x1964
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 277 6LTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	308
Количество цилиндров	6
Рабочий объем двигателя (л)	12,9
Емкость масляной системы (л)	40
Мощность генератора, кВт	250
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2500
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025282

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей 250 кВт (312,5 кВА) и максимальной мощностью 344 кВт (275 кВА).