

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-250-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025286

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей 250 кВт (312,5 кВА) и максимальной мощностью 344 кВт (275 кВА).

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 313 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 344 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём системы охлаждения (л) | 63.5 |
| Объём топливного бака (л) | 766 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 37 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 56 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 75 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.7 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*120/12 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (дВ/7м) | 75 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1156x589.5x1474 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 277 6LTE |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 308 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Емкость масляной системы (л) | 40 |
| Мощность генератора, кВт | 250 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |