ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-40С-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 025340
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

рёхфазная дизельная электростанция для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 40 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объём системы охлаждения (л)	7
Объём топливного бака (л)	110
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	8.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	10.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*60/12
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	435, 510x530
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2100x1053x1622
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK-N 56 4LT (24 В)
Мощность двигателя максимальная, кВт	61.6
Количество цилиндров	4
Рабочий объём двигателя (л)	4,15
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	40
КПД генератора, %	88
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	915
Вес брутто (кг)	916
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	220
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов