

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-40-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Мощность номинальная, кВт                          | 40  |
| Мощность номинальная, кВА                          | 50  |
| Мощность максимальная, кВт                         | 44  |
| Мощность максимальная, кВА                         | 55  |
| Коэффициент мощности                               | 0.8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 72  |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 19  |
| Объем топливного бака (л)                          | 160   |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 5.2   |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 8.1   |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 10.4  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 19.7  |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)   |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2*60/12   |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожухНаПрицепе  |
| Глушитель  | промышленный  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 4500x1850x1850  |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel  |
| Двигатель  | TSS Diesel TDK-N 56 4LT (24 В)  |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 61.6  |
| Количество цилиндров                               | 4   |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 4,15  |
| Емкость масляной системы (л)                       | 13  |
| Мощность генератора, кВт                           | 40  |
| КПД генератора, %                                  | 94  |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Масса, кг  | 1490  |
| Вес брутто (кг)                                    | 1491  |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция загр. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов  |

Артикул: 025349

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 40 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.