


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	720
Объем системы охлаждения (л)	79
Объем топливного бака (л)	990
Расход топлива при 50% мощности л/ч	69
Расход топлива при 75% мощности л/ч	104
Расход топлива при 100% мощности л/ч	139
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9,5
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	490, 625x1758
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3450x1720x2346
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 460 12VTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	510
Количество цилиндров	12
Рабочий объем двигателя (л)	25,8
Емкость масляной системы (л)	70
Мощность генератора, кВт	400
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (\pm %)	1
Масса, кг	3850
Вес брутто (кг)	3851
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025352

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Разработан в России и выпускается серийно на конвейере производственного комплекса группы компаний ТСС в подмосковной Ивантеевке. Генератор предназначен для выработки трёхфазного электрического тока 400 В и применения в качестве источника резервного электроснабжения любых объектов соответствующей мощности.