ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 025370**
**Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.**

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 50 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 55 |
| Мощность максимальная, кВА | 68.75 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Объём системы охлаждения (л) | 22 |
| Объём топливного бака (л) | 170 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 6.7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 10.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 13.4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*60/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 430, 540x630 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x2300x2470 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 66 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Мощность генератора, кВт | 50 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 2215 |
| Вес брутто (кг) | 2216 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 150 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |