

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	50
Мощность номинальная, кВА	62.5
Мощность максимальная, кВт	55
Мощность максимальная, кВА	68,7
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	90
Объём системы охлаждения (л)	22
Объём топливного бака (л)	120
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	6.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	9.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	12.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	12.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	Шумозащитный Кожух
Уровень шума (дВ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	500, 540x530
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2470x1020x1255
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK-N 66 4LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	73
Количество цилиндров	4
Рабочий объём двигателя (л)	4.35
Емкость масляной системы (л)	15
Мощность генератора, кВт	50
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1130
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025375

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 50 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.