ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-550С-Т400 С АВР

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 025388**
**Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.**

Разработан в России и выпускается серийно на конвейере производственного комплекса группы компаний ТСС в подмосковной Ивантеевке. Генератор предназначен для выработки трёхфазного электрического тока 400 В и применения в качестве источника резервного электроснабжения любых объектов соответствующей мощности.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 687 |
| Мощность максимальная, кВт | 605 |
| Мощность максимальная, кВА | 756 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 992 |
| Объём системы охлаждения (л) | 111 |
| Объём топливного бака (л) | 1050 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 85 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 128 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 171 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 150*2/24 |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1636x1878 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3580x1720x2375 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 600 12VTE |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 660 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 28.3 |
| Мощность генератора, кВт | 550 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 4300 |
| Вес брутто (кг) | 4301 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |