

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-550С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	550
Мощность номинальная, кВА	687
Мощность максимальная, кВт	605
Мощность максимальная, кВА	756
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	992
Объем системы охлаждения (л)	111
Объем топливного бака (л)	1050
Расход топлива при 50% мощности л/ч	85
Расход топлива при 75% мощности л/ч	128
Расход топлива при 100% мощности л/ч	171
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	150*2/24
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1636x1878
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x2300x2965
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 600 12VTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	660
Количество цилиндров	12
Рабочий объем двигателя (л)	28.3
Мощность генератора, кВт	550
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	7100
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025390

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Разработан в России и выпускается серийно на конвейере производственного комплекса группы компаний ТСС в подмосковной Ивантеевке. Генератор предназначен для выработки трёхфазного электрического тока 400 В и применения в качестве источника резервного электроснабжения любых объектов соответствующей мощности.