

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-600С-Т400 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025408

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Разработан в России и выпускается серийно на конвейере производственного комплекса группы компаний ТСС в подмосковной Ивanteeвке. Генератор предназначен для выработки трёхфазного электрического тока 400 В и применения в качестве источника резервного электроснабжения любых объектов соответствующей мощности.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1083
Объём системы охлаждения (л)	120
Объём топливного бака (л)	1000
Расход топлива при 50% мощности л/ч	98
Расход топлива при 75% мощности л/ч	147
Расход топлива при 100% мощности л/ч	197
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	117
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	452, 1978x1736
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3650x1750x2430
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 680 12VTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	760
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	28,3
Система впуска воздуха	Турбонаддув
Емкость масляной системы (л)	72
Мощность генератора, кВт	600
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	4400
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов