

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-600-Т400 АВР В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025414

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Разработана в России и выпускается серийно на конвейере производственного комплекса группы компаний ТСС в подмосковной Ивanteeвке. Электростанция предназначена для выработки трёхфазного электрического тока 400 В и применения в качестве источника резервного электроснабжения любых объектов соответствующей мощности.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 600 |
| Мощность номинальная, кВА | 750 |
| Мощность максимальная, кВт | 660 |
| Мощность максимальная, кВА | 825 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1083 |
| Объем системы охлаждения (л) | 120 |
| Объем топливного бака (л) | 1000 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 98 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 147 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 197 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x150/12 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (дБ/7м) | 117 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 452, 1978x1736 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDA-N 680 12VTE |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 760 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 28,3 |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув |
| Емкость масляной системы (л) | 72 |
| Мощность генератора, кВт | 600 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |