ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 025450
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	144
Объём системы охлаждения (л)	24.5
Объём топливного бака (л)	260
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	12
Расход топлива при 75% мощности л/ч	18.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	24
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/12
Исполнение	Контейнер
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	590, 670x590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3500x2300x2470
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 100 6LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	110
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	6,75
Емкость масляной системы (л)	16.4
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	89
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2845
Вес брутто (кг)	2846
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	220
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов