

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| Серия | TSS Standart |
|--|---|
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 144 |
| Объем системы охлаждения (л) | 24.5 |
| Объем топливного бака (л) | 260 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 12 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 18.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 24 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.3 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/12 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 590, 670x590 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDK 100 6LT |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 110 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 6,75 |
| Емкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Мощность генератора, кВт | 80 |
| КПД генератора, % | 89 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 220 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |

Артикул: 025452

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).