


ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 186FA (A1-ТИП, ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - КО

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025580

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Yanmar L100N, Yanmar L70N, Kiror 186F, Kiror KM178FS, Grost 186FAE, Grost 178F. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 186FA (вал цилиндрический под шпонку Ø 25мм) предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 186FA (A1-тип, под шпонку Ø 25мм) - КО является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L100N; Двигатель Kiror KM186F; Двигатель LIFAN C186FD; Двигатель Grost 186FAE. Комплектация - КО: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Аналоги	Lifan 186F, Kiror KM186F
Бак, л	5.5
Вид топлива	ДТ
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	420x440x426
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x475x525
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	86
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный.
Масса, кг	45
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	7.4/10
Рабочий объем, см ³	418
Расположение цилиндров	Вертикально
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	A1-тип, под шпонку. D-25 mm, L - 72.2 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтроэлемент
Тип масляного фильтра	Сетка
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	4
Ход поршня (мм)	70
Вес брутто (кг)	45