ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 188FA (B-ТИП, ВАЛ КОНУС) - T1

Карточка товара на сайте tss.ru





Артикул: 025596
Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал конус (D-26 mm, L-75 mm), подходит для замены GESHT D188FAE, YANMAR L100N, Kipor KM186F, Lifan 188FD Diesel, Grost 186FAE-G. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 188FA (B-тип, вал конус) - T1 предназначен для установки на портативные электростанции и сварочные генераторы. Двигатель дизельный 188FA (B-тип, вал конус) - T1 является аналогом двигателей с конусным валом: Двигатель Lifan 188FD Diesel, конусный вал; Двигатель дизельный GESHT D188FAE; Двигатель дизельный YANMAR L100N; Двигатель дизельный Kipor KM186F; Двигатель дизельный 186FAE-G. Комплектация - T1: Без электростартера.

Технические характеристики

Аналоги	Lifan 188F
Бак, л	5.5
Вид топлива	Дт
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/a6d116d7-bcdf-11e9-80d3-edbddba73303.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	480x440x496
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	525x514x560
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	88
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Количество цилиндров	1
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, фильтр воздушный.
Масса, кг	48
Мощность номинальная кВт/л.с.	9,56/13
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	7,8/10,61
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	456
Расположение цилиндров	Вертикальное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	B-тип, Конус. D-26 mm, L-75 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Тип масляного фильтра	Фильтр масленый
Ход поршня (мм)	75
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Вес брутто (кг)	49