

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-550С-Т400-2РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025620
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 605 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-550
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	550
Мощность номинальная, кВА	687.3
Мощность максимальная, кВт	605
Мощность максимальная, кВА	756
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	992
Объем системы охлаждения (л)	123.5
Расход топлива при 50% мощности л/ч	74.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	112.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	154.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 10	
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*200/24
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x1800x2400
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6TD900-D31
Мощность двигателя максимальная, кВт	665
Количество цилиндров	6
Рабочий объем двигателя (л)	19,6
Емкость масляной системы (л)	55
Мощность генератора, кВт	550
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	4400
Вес брутто (кг)	4401
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов