

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С АВР (АВТОЗАПУСК) 500 КВТ ТСС АД-500С-Т400-2РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025626
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
 Напряжение: 400/230 В
 Двигатель: TSS-SA-500
 Генератор:
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор АВР 500 кВт Tsд 690TS А серии Prof спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этомкратно меньшую стоимость. ДГУ с АВР 500 кВт является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Объём системы охлаждения (л)	130.5
Объём топливного бака (л)	1200
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	70.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	104.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	136.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.5
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x200/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1486x645x1615
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3560x1470x2260
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6TD780-D31
Мощность двигателя максимальная, кВт	572
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	19,6
Емкость масляной системы (л)	55
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4480
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	500
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов