

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-450С-Т400-1РМ5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025631

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 495 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-450

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	450
Мощность номинальная, кВА	562
Мощность максимальная, кВт	495
Мощность максимальная, кВА	618
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	810
Объем системы охлаждения (л)	147
Объем топливного бака (л)	880
Расход топлива при 50% мощности л/ч	66.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	95.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	126
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	550, 1765x1408x913
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3480x1480x2320
Производитель двигателя	SDEC
Двигатель	SDEC SC27G755D2
Мощность двигателя максимальная, кВт	560
Рабочий объем двигателя (л)	26,6
Емкость масляной системы (л)	65
Мощность генератора, кВт	450
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4392
Вес брутто (кг)	4393
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	500
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов