

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 400 С АВР (АВТОЗАПУСК) ТСС АД-400С-Т400-2РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025638

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 440 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-400

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор 400 кВт АВР TSD 550TS А серии Prof спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этомкратно меньшую стоимость. ДГУ 400 кВт с АВР является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	722
Объём системы охлаждения (л)	84
Объём топливного бака (л)	1050
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	54.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	80.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	110.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 14	
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*200/24
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	615, 1315x1265
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3550x1685x2243
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6T660L-D20
Мощность двигателя максимальная, кВт	485
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	16,35
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	56
Мощность генератора, кВт	400
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	4000
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов