ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-300С-Т400-1РКМ5 ПРОФ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 025652
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 330 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-300
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор 300 кВт в кожухе TSD 420TS ST серии Prof спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этом кратно меньшую стоимость. **ДГУ является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	300
Мощность номинальная, кВА	375
Мощность максимальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВА	413
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	540
Объём системы охлаждения (л)	66
Объём топливного бака (л)	1000
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	38
Расход топлива при 75% мощности л/ч	56
Расход топлива при 100% мощности л/ч	73
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	400, 1030x1323
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4000x1300x1821
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDP 320 6LTE (Steyr Technology)
Мощность двигателя максимальная, кВт	352
Рабочий объём двигателя (л)	11,596
Емкость масляной системы (л)	28
Мощность генератора, кВт	300
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3430
Вес брутто (кг)	3431
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	360
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов