

## ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С АВР 200 КВТ ТСС АД-200С-Т400-2РМ7

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025675

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 200 кВт ТСС 280TS А серии Prof спроектирована как реальная и доступная альтернатива европейским дизельным электростанциям среднего и высшего ценовых диапазонов, которая ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, имея при этомкратно меньшую стоимость. **ДЭС является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Серия  | TSS Prof  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 200   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 250   |
| Мощность максимальная, кВт                         | 220   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 275   |
| Коэффициент мощности                               | 0.8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 360   |
| Объём системы охлаждения (л)                       | 44  |
| Объём топливного бака (л)                          | 590   |
| Топливный сепаратор                                | да  |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 30  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 45  |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 60  |
| Автономная работа на 75% нагрузке без дозаправ (ч) | 16.9  |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)  |
| Система аварийной остановки                        | да  |
| Датчик уровня топлива                              | да  |
| Исполнение   | Открытое  |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 112   |
| Глушитель  | промышленный  |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 490, 880x990  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 2700x1140x1670  |
| Производитель двигателя                            | Weichai   |
| Двигатель  | Weichai WP10D264E200  |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 264   |
| Количество цилиндров                               | 6   |
| Расположение цилиндров                             | рядное  |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 9,726   |
| Регулятор оборотов                                 | механический  |
| Емкость масляной системы (л)                       | 24  |
| Мощность генератора, кВт                           | 200   |
| Система возбуждения                                | SHUNT   |
| КПД генератора, %                                  | 91  |
| Шаг обмотки  | 2/3   |
| Количество опорных подшипников                     | 1   |
| Класс защиты обмотки                               | IP21 (IP23)   |
| Степень изоляции                                   | Н   |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Регулятор напряжения                               | да  |
| Язык интерфейса контроллера                        | русский   |
| Масса, кг  | 2300  |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 250   |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36 месяцев/2000 моточасов   |