

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-40С-Т400-2РПМ7

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	147
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	10.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	18.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Погодозащитный кожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	395, 610*550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2100x1053x1552
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D48E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	48
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	2.3
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	40
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	88
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	815
Вес брутто (кг)	816
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 025744

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 44 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Weichai WP2.3D48E200

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.