

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400-2РКМ7 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025776

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 88 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Weichai WP4.1D100E200

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	144
Объем системы охлаждения (л)	32
Объем топливного бака (л)	300
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	17.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	21.7
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x80/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	400, 930x860
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2750x1040x1370
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP4.1D100E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	100
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	4.087
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1392
Вес брутто (кг)	1393
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов