

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400-2РПМ7

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	144
Объем системы охлаждения (л)	33.5
Объем топливного бака (л)	266
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	17.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	19.1
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/12
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	440x515x590x360
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP4.1D100E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	100
Рабочий объем двигателя (л)	4.087
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1150
Вес брутто (кг)	1151
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 025781

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 88 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Weichai WP4.1D100E200

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.