

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400-1РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025798
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 165 кВт
 Напряжение: 400/230 В
 Двигатель: TSS-SA-150 (B)
 Генератор:
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Мощность номинальная, кВт | 150 |
| Мощность номинальная, кВА | 188 |
| Мощность максимальная, кВт | 165 |
| Мощность максимальная, кВА | 206 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 271 |
| Объем системы охлаждения (л) | 54.7 |
| Объем топливного бака (л) | 510 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 20.1 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 29.5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 40.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x100/12 |
| Исполнение | Шумозащитный Кожух |
| Уровень шума (дВ/7м) | 75 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 300, 798x805 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3200x1150x1500 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC6A245L-D21 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 181.5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 7,255 |
| Емкость масляной системы (л) | 24 |
| Мощность генератора, кВт | 150 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 2051 |
| Вес брутто (кг) | 2052 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 300 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |