

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-320С-Т400-2РПМ5 ПРОФ В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность номинальная, кВт                          | 320                                                                               |
| Мощность номинальная, кВА                          | 400                                                                               |
| Мощность максимальная, кВт                         | 352                                                                               |
| Мощность максимальная, кВА                         | 440                                                                               |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                                                                               |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                                           |
| Количество фаз                                     | 3                                                                                 |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                                |
| Номинальный ток (А)                                | 578                                                                               |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 65                                                                                |
| Объем топливного бака (л)                          | 956                                                                               |
| Топливный сепаратор                                | да                                                                                |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 43.1                                                                              |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 64.8                                                                              |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 86.2                                                                              |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.8                                                                              |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)                                                                    |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2*120/12                                                                          |
| Исполнение                                         | ПогодозащитныйКожух                                                               |
| Глушитель                                          | промышленный                                                                      |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 400, 1100x1200                                                                    |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 3550x2030x2550                                                                    |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel                                                                        |
| Двигатель                                          | TSS Diesel TDP 350 6LTE (Steyr Technology)                                        |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 385                                                                               |
| Количество цилиндров                               | 6                                                                                 |
| Расположение цилиндров                             | рядное                                                                            |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 12,6                                                                              |
| Система впуска воздуха                             | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                               |
| Регулятор оборотов                                 | электронный                                                                       |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE 15W40/10W40, API CH-4                                                         |
| Емкость масляной системы (л)                       | 32                                                                                |
| Мощность генератора, кВт                           | 322                                                                               |
| Система возбуждения                                | SHUNT                                                                             |
| КПД генератора, %                                  | 93,7                                                                              |
| Шаг обмотки                                        | 2/3                                                                               |
| Количество опорных подшипников                     | 1                                                                                 |
| Класс защиты обмотки                               | IP21 (IP23)                                                                       |
| Степень изоляции                                   | H                                                                                 |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                                                                                 |
| Регулятор напряжения                               | да                                                                                |
| Язык интерфейса контроллера                        | Русский                                                                           |
| Масса, кг                                          | 3475                                                                              |
| Вес брутто (кг)                                    | 3476                                                                              |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 400                                                                               |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36 месяцев/2000 моточасов                                                         |

Артикул: 025837

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 352 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-320

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

**Дизельный генератор в кожухе с АВР 320 кВт TTD 440TS СТА серии Prof** спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этомкратно меньшую стоимость. **ДГУ является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**