ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР В КОНТЕЙНЕРЕ С АВР 500 КВТ ТСС АД-500С-Т400-2РНМ26

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 025916
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-500
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор 500 кВт в контейнере с АВР TSD 690TS CGA серии Prof спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этом кратно меньшую стоимость. **Контейнерная ДГУ с АВР на 500 кВт является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Объём системы охлаждения (л)	130.5
Объём топливного бака (л)	1200
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	70.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	104.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	136.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.5
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x200/12
Исполнение	Контейнер
Уровень шума (dB/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1486x645x1615
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x2300x2965
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6TD780-D31
Мощность двигателя максимальная, кВт	572
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	19,6
Емкость масляной системы (л)	55
Мощность генератора, кВт	500
КПД генератора, %	94,3
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	7280
Вес брутто (кг)	7281
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	500
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов