

ПЕРЕДВИЖНОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-300-Т400-1РПМ5 ПРОФ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 300 |
| Мощность номинальная, кВА | 375 |
| Мощность максимальная, кВт | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 413 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объем системы охлаждения (л) | 66 |
| Объем топливного бака (л) | 690 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 41.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 58.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 76.2 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*150/12 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 400, 1030x1323 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5700x2350x3033 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDP 320 6LTE (Steyr Technology) |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 352 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 11,596 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
| Емкость масляной системы (л) | 28 |
| Мощность генератора, кВт | 300 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 4162 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 360 |

Артикул: 025987

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 330 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-300

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Передвижной дизельный генератор 300 кВт Ttd 420TS CTMB серии Prof спроектирован как реальная и доступная альтернатива европейским дизель генераторам среднего, и высшего ценовых диапазонов, который ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, но имея при этомкратно меньшую стоимость. **ДГУ является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивanteeвка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Гарантия, срок (мес)

36 месяцев/2000 моточасов