ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-450-Т400-2РПМ5

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 026005
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 495 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-450
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	450
Мощность номинальная, кВА	562
Мощность максимальная, кВт	495
Мощность максимальная, кВА	618
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	810
Объём системы охлаждения (л)	147
Объём топливного бака (л)	880
Расход топлива при 50% мощности л/ч	66.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	95.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	126
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.2
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Исполнение	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	550, 1765x1408x913
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5500x2060x3570
Производитель двигателя	SDEC
Двигатель	SDEC SC27G755D2
Мощность двигателя максимальная, кВт	560
Рабочий объём двигателя (л)	26,6
Емкость масляной системы (л)	65
Мощность генератора, кВт	450
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	5870
Вес брутто (кг)	5871
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	500
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов