

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-550-Т400-2РПМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026009
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 605 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-550
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Мощность номинальная, кВт | 550 |
| Мощность номинальная, кВА | 687.3 |
| Мощность максимальная, кВт | 605 |
| Мощность максимальная, кВА | 756 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 992 |
| Объем системы охлаждения (л) | 123.5 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 74.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 112.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 154.3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*200/24 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Глушитель | промышленный |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 665 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 19,6 |
| Емкость масляной системы (л) | 55 |
| Мощность генератора, кВт | 550 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |