ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-40-Т400-1РКМ7

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 026034
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 44 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-40
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объём системы охлаждения (л)	11.6
Объём топливного бака (л)	136
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	10.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x100/12
Исполнение	ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Уровень шума (dB/7м)	70
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	320, 530x580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x1850x1870
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D48E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	48
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	2.3
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	40
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1122
Вес брутто (кг)	1123
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов