

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-360-Т400-2РКМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026078
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 396 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-360 (B) SAE 1/11.5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Мощность максимальная, кВт | 396 |
| Мощность максимальная, кВА | 495 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 650 |
| Объем системы охлаждения (л) | 105 |
| Объем топливного бака (л) | 1200 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 64 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 88 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 100 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.6 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x150/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
| Уровень шума (дВ/7м) | 75 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 1120x700x1425 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 8200x2500x4130 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC6K600-D30 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 441 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 12.94 |
| Емкость масляной системы (л) | 34 |
| Мощность генератора, кВт | 360 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | Н |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 7350 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |