

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-12С-Т400-2РКМ5 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026116
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 14 кВт
 Напряжение: 400/230 В
 Двигатель: TSS-SA-12 3 ф.(В) SAE 4/7,5
 Генератор:
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	14
Мощность максимальная, кВА	16.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21.7
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	42
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Шумозащитный Кожух
Уровень шума (дБ/7м)	67
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1800x850x1020
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai QC480D
Мощность двигателя максимальная, кВт	14.3
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	1,809
Емкость масляной системы (л)	8.2
Мощность генератора, кВт	12
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	593
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов