

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-12-Т400-2РКМ5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026118
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 14 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-12 3 ф.(В) SAE 4/7,5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	14
Мощность максимальная, кВА	16.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21.6
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	42
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Уровень шума (дВ/7м)	80
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	365, 490*530
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3500x1895x1790
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel Prof TDQ 15 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	14.3
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	1,809
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	8.2
Мощность генератора, кВт	12
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	Н
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1080
Вес брутто (кг)	1081
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов