


## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-2000С-Т400-1РМ8

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026144  
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2200 кВт  
 Напряжение: 400/230 В  
 Двигатель:  
 Генератор:  
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	2000
Мощность номинальная, кВА	2500
Мощность максимальная, кВт	2200
Мощность максимальная, кВА	2750
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	4000
Объем системы охлаждения (л)	530
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	342
Расход топлива при 75% мощности л/ч	456
Расход топлива при 100% мощности л/ч	571
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6000x2210x2800
Производитель двигателя	Mitsubishi
Двигатель	Mitsubishi S16R2-PTAW2-E
Мощность двигателя максимальная, кВт	2430
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	79,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40
Емкость масляной системы (л)	290
Мощность генератора, кВт	2000
Система возбуждения	MAUX
КПД генератора, %	92,7
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	DER1
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	20000
Вес брутто (кг)	20010
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов