

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G 420/190F (S-ТИП, ВАЛ ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - K1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 026242

Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Honda GX390 SXQ4, Lifan 188FD, Lifan 190FD, Loncin G420FA, GROST GX 390 (S тип), Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм), Champion G420G420HK. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель строительной техники, сварочных генераторов и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель бензиновый G 420/190F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - K1: предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику. Двигатель бензиновый G 420/190F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - является аналогом двигателей: Двигатель Loncin G420FA (A type, D25) (вал Ø25 мм). Двигатель Lifan 190F (вал Ø25 мм). Двигатель Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм). Двигатель GROST GX 390 (S тип). Двигатель Honda GX390 SXQ4. Двигатель CHAMPION G420HK (Вал 25мм). Комплектация K1: Без электростартера.

Технические характеристики

Аналоги	Honda GX390, Loncin G420F, Lifan 190F, Champion G390HK
Бак, л	6.5
Вид топлива	АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/284e83a5-ce15-11e9-80d6-f43598ed8e5a.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x405x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x465x520
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	90
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество цилиндров	1
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, фильтр воздушный.
Масса, кг	35
Мощность максимальная, кВт	11.5
Мощность номинальная кВт/л.с.	10,5/15
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	10,5/15
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	11,71/16
Мощность номинальная, кВт	10.5
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	420
Расположение цилиндров	Вертикальное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	Цилиндр под шпонку. D-25 mm, L - 62.5 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Тип масляного фильтра	Отсутствует
Тип топливного фильтра	Сетчатый
Ход поршня (мм)	66
Вес брутто (кг)	35