

БЕНЗИНОВЫЙ КОПЕР TSS-95GPD (100MM) В KEYCE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Вес брутто (кг)	32.4
Вид топлива	25:1 (бензин АИ-92 : масло для двухтактных двигателей)
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/09fc6209-f4b9-11e9-80d6-f43598ed8e5a.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	900x350x270
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	970x420x350
Гарантия, срок (мес)	12
Максимальное число оборотов (об/мин)	9000
Масса, кг	21.3
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Объем топливного бака (л)	1.3
Рабочий объем, см3	52
Расход топлива л/час	0.6
Рекомендуемый тип масла	масло для двухтактных двигателей
Свеча зажигания	Torch ВМ6А
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Двигатель 1E44F
Тип запуска	Ручной стартер
Уровень шума (дБ/7м)	105
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Энергия удара (Дж)	20-55

Артикул: 026756

Гарантия: 12 мес.

Копер с бензиновым двигателем для забивки столбов диаметром до 100 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,7 кВт. Главным образом этот инструмент используется при строительстве ограждений. В отличие от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового копера не требует дополнительной спецтехники, значительно ниже по стоимости.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Регулируемая сила удара.
- Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
- Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
- Система гашения вибрации позволяет существенно снизить ее вредное воздействие на оператора.
- Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним чрезвычайно удобным.
- Не требует дополнительных усилий оператора, работает под собственным весом.
- Легкий ручной запуск
- Простота в эксплуатации не требует высоко квалифицированного персонала.
- Ремонтопригодность и низкая стоимость запасных частей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бензиновый копер – 1 шт.
- Канистра для топливной смеси – 1 шт.
- Воронка – 1 шт.
- Набор инструмента: накидной ключ, гаечный ключ, свечной ключ, отвертка, шестигранные ключи - 3шт.
- Насадка диаметром 49 мм - 1шт
- Насадка диаметром 69 мм - 1шт
- Насадка диаметром 100 мм - 1шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

Гарантия на оборудование 12 месяцев.