

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1500С-Т400-1РМ26

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 028084

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1650 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор: Evotec TCU468C (1520 кВт SAE 0/18)

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	1500
Мощность номинальная, кВА	1875
Мощность максимальная, кВт	1650
Мощность максимальная, кВА	2063
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2706
Объем системы охлаждения (л)	554
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	216.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	309.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	412.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x200/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5100x2240x2530
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YCTD52TA2510-G30
Мощность двигателя максимальная, кВт	1850
Рабочий объем двигателя (л)	52.26
Емкость масляной системы (л)	310
Мощность генератора, кВт	1500
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	11410
Вес брутто (кг)	11500
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов