

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LONCIN LC2V90FD (ВАЛ: КОНУС TYPE D)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 028185

Гарантия: 12 мес.

Номинальная мощность, кВт 25 Рабочий объем, см³ 999 Максимальное количество оборотов/мин 4100 Обороты холостого хода, об/мин 1750 (+/-50) Тип двигателя-4-х тактный, двухцилиндровый Объем масла в двигателе, л 2.3 Запуск-Электрический Крутящий момент 70 Нм при 2800 об/мин Диаметр цилиндра, мм 90 Ход поршня, мм 78.5 Тип вала, D type Катушка освещения 20 Ампер Расположение вала-Горизонтальное Степень сжатия 8.5:1 Размеры, мм 568x555x685 Вес(брутто), кг 66 Система подачи топлива-карбюратор

Технические характеристики

Вид топлива	АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/842f8b9e-4679-11ea-80db-b120c41ca814.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	568x555x685
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x570x610
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	90
Комплектация	Фильтр воздушный. Глушитель. Электростартер. Катушка освещения 20 А. Выпрямитель-стабилизатор 260 Вт.
Масса, кг	66
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	22/30
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	24/32,5
Мощность номинальная, кВт	25
Пусковое устройство (стартер)	электростартер
Рабочий объем, см ³	999
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	конусный
Ход поршня (мм)	78.5
Вес брутто (кг)	64