


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1000С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 028291

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1100 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA50-G3

Генератор: Evotec TCU428E (1000 кВт SAE 0/18)

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1000
Мощность номинальная, кВА	1250
Мощность максимальная, кВт	1100
Мощность максимальная, кВА	1375
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2000
Объем системы охлаждения (л)	124
Расход топлива при 50% мощности л/ч	113
Расход топлива при 75% мощности л/ч	161
Расход топлива при 100% мощности л/ч	209
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5000x2010x2351
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA50-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	1429
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	50,3
Система впуска воздуха	С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Регулятор оборотов	Электронный
Емкость масляной системы (л)	178
Мощность генератора, кВт	1000
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	английский
Масса, кг	8700
Вес брутто (кг)	8701
Комплектация	Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов