

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ ТСС KM210C (Q-ТИП, Ø 19,05 MM)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 028319

Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый ТСС KM210C (Q-тип, Ø 19,05 mm) 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал цилиндрический под шпонку Ø 19,05 mm, подходит для замены аналогичных двигателей других марок HONDA GX160 QX3; Lifan168F-2 D19; Loncin G200F (R10 type) D19; CHAMPION G160HK D19; GROST GX160 Q 19 MM, выработавших свой ресурс, потратив минимум средств и времени. Специалисты ГК ТСС помогут подобрать недорогой аналог двигателя для бензогенератора, виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезероувальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику различных брендов. Двигатель бензиновый ТСС KM210C (Q-тип, Ø 19,05 mm) является аналогом двигателей: HONDA GX160 QX3; Lifan168F-2 D19; Loncin G200F (R10 type) D19; CHAMPION G160HK D19; GROST GX160 Q 19 MM. Комплектация: Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.

Технические характеристики

Артикул производителя	KM210C-Q
Бак, л	3.6
Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	381x313x357
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	390x330x360
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	19.05
Диаметр цилиндра (мм)	70
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.
Масса, кг	16
Мощность максимальная, кВт	5.1
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	5,15/7,0
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	212
Расположение цилиндров	Вертикальное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W30
Система охлаждения	Воздушное
Тактность двигателя	4
Тип вала	Q-type, Ø 19,05 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный.
Ход поршня (мм)	55
Вес брутто (кг)	15