ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-9Т БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карточка товара на сайте tss.ru

**Артикул: 029238**
**Гарантия: 12 мес.**

Панельные блок-контейнеры серийно производятся ГК ТСС и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. Блок-контейнер стандартного исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из: • Силового металлического каркаса • Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм. • Входная стандартная дверь. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим или ручным приводом • Щит собственных нужд • Основное освещение • Модули пожаротушения • Система газовыхлопа • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| - Диапазон рабочих температур (°C) | -40+40 |
| Вентиляционные жалюзи с эл. приводом | да |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/b9b769c0-c03f-11ea-80eb-e32f868ca281.jpg |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 9000x2700x2965 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Дополнительная вентиляция с термостатом | опция |
| Дополнительный отсек | опция |
| Допустимая высота оборудования (мм) | 2510 |
| Допустимая длина оборудования (мм) | 7500 |
| Допустимая ширина оборудования (мм) | 2400 |
| Максимальная масса оборудования (кг) | 23500 |
| Масса, кг | 8000 |
| Модель | ПБК-9Т |
| Модуль порошкового пожаротушения | да |
| Наружные решетки к жалюзи | да |
| Освещение | да |
| Охранная сигнализация | опция |
| Подогрев жалюзи | опция |
| Пожарная сигнализация | да |
| Проем двери (Ш;В; мм) | 820x2000 |
| Распашные ворота | опция |
| Салазки | опция |
| Серия контейнера | ПБК |
| Система газовыхлопа | да |
| Система подкачки топлива | опция |
| Толщина сэндвич-панелей (мм) | 50 |
| Транспортировочные узлы | выдвижные такелажные узлы в основании |
| Шкаф собственных нужд | да |
| Шумопоглощающая маркиза | опция |
| Электрообогрев | да |