

ЯМЗ-5368

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	176
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	123
Степень сжатия в цилиндрах	17,5
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	3000
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	22.5
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	210
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1308x759x963
Масса, кг	620
Вес брутто (кг)	621
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/92af46e3-c675-11ea-80eb-e32f868ca281.jpg

Артикул: 029291

Гарантия: мес.

Двигатели ЯМЗ-238М2-11, а также его модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0 и предназначены для установки дизель-электростанции и электроагрегаты мощностью 100 кВт Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.