ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150C-T400-2PM2 LINZ

Карточка товара на сайте tss.ru



Я В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ





Технические характеристики

| Мощность номинальная, кВА 187,5 Мощность максимальная, кВА 165 Мощность максимальная, кВА 206,2 Коэффициент мощности 0.8 Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 50% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аһ/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ Авигатель ЯМЗ Рабочий объём двигателя максимальная, кВт 234.3 <t< th=""><th></th></t<> | |
|--|------|
| Мощность максимальная, кВт 165 Мощность максимальная, кВА 206,2 Коэффициент мощности 0.8 Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ Двигатель ЯМЗ Двигатель масланой системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, кВт ± 1% Масса, кг | |
| Мощность максимальная, кВА 206,2 Коэффициент мощности 0.8 Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 75% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аһ/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ Имощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, кВт ± 1% | |
| Коэффициент мощности Напряжение (В) Количество фаз З Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) Объём системы охлаждения (л) Объём системы охлаждения (л) Объём ситолива при 50% мощности л/ч Расход топлива при 75% мощности л/ч Расход топлива при 100% мощности л/ч Ватономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) Остепень автоматизации Степень автоматизации Открытое Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Габаритыве размеры (Д;Ш;В; мм) Ресурс работы до кап. ремонта (ч) Производитель двигателя Двигатель ЯмЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %) Масса, кг Вес брутто (кг) Высота рамы (мм) | |
| Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (A) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 11% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) | |
| Количество фаз Частота, Гц Номинальный ток (A) Объём системы охлаждения (л) Объём системы охлаждения (л) Объём топливного бака (л) Расход топлива при 50% мощности л/ч Расход топлива при 75% мощности л/ч З1.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) Открытое Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Ресурс работы до кап. ремонта (ч) Производитель двигателя Двигатель Ям3-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Почность ремулировки напряжения (± %) Высота рамы (мм) В 300 Рабочи (м) В 300 Рабочи (м) В 300 Рабочи (м) В 31.6 Рабочий объём двигателя (м) В 41.486 В 500 В 60 рутто (кг) Высота рамы (мм) | |
| Частота, Гц 50 Номинальный ток (A) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 265 | |
| Номинальный ток (A) 270 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 50% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя Двигатель ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) | |
| Объём системы охлаждения (л) 53 Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аһ/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800×800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650×1380×1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Объём топливного бака (л) 300 Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 100% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5 Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6 Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритые размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч 41 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9 Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800×800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650×1380×1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V Исполнение Плушитель Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Ресурс работы до кап. ремонта (ч) Производитель двигателя ЯмЗ Двигатель Ям3-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %) Масса, кг Вес брутто (кг) Высота рамы (мм) | |
| Степень автоматизации 2 (автозапуск) Установленный аккумулятор Аh/V 132/12 Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Ресурс работы до кап. ремонта (ч) Производитель двигателя Двигатель ЯМЗ Двигатель Ям3-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Оминость генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %) Масса, кг Вес брутто (кг) Высота рамы (мм) 180 | |
| Установленный аккумулятор Аһ/V 132/12 Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Исполнение Открытое Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Глушитель промышленный Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800x800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650x1380x1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800 Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2650х1380х1570 Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000 Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Производитель двигателя ЯМЗ Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Двигатель ЯМЗ-238ДИ Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Мощность двигателя максимальная, кВт 234.3 Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Рабочий объём двигателя (л) 14.86 Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Емкость масляной системы (л) 29 Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Мощность генератора, кВт 160 КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| КПД генератора, % 91,7 Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Точность регулировки напряжения (± %) ± 1% Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Масса, кг 2650 Вес брутто (кг) 2651 Высота рамы (мм) 180 | |
| Высота рамы (мм) 180 | |
| Высота рамы (мм) 180 | |
| • | |
| Гарантия, срок (мес) 24 месяца/1000 моточа | асов |

Артикул: 029307 Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение. Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru