

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-160С-Т400-2PHM2 LINZ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	160
Мощность номинальная, кВА	200
Мощность максимальная, кВт	176
Мощность максимальная, кВА	220
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	289
Объем системы охлаждения (л)	53
Объем топливного бака (л)	300
Расход топлива при 50% мощности л/ч	23.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	38.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	46.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7.8
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	132/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	800x800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4000x2300x2620
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-5368
Мощность двигателя максимальная, кВт	176
Рабочий объем двигателя (л)	6,65
Емкость масляной системы (л)	22.5
Мощность генератора, кВт	160
КПД генератора, %	91,7
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Масса, кг	4450
Вес брутто (кг)	4451
Высота рамы (мм)	140
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 029319

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение.

Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.