

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-400С-Т400-1PHM2 MARELLI

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	400
Мощность номинальная, кВА	500
Мощность максимальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВА	550
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	720
Объем системы охлаждения (л)	150
Объем топливного бака (л)	800
Расход топлива при 50% мощности л/ч	55.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	81.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	108.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	450, 1200x1200
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x2300x2675
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	15000
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ- 8503.10
Мощность двигателя максимальная, кВт	517
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	25.86
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Емкость масляной системы (л)	75
Мощность генератора, кВт	408
КПД генератора, %	87.6
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	6450
Вес брутто (кг)	6451
Высота рамы (мм)	180
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 029354

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение.  
Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.