

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 LINZ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



**ЯМЗ** В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



### Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	108
Объем системы охлаждения (л)	48
Объем топливного бака (л)	200
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	19.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	90/120
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	580, 800x800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2630x1200x1630
Производитель двигателя	ЯМЗ
Двигатель	ЯМЗ-236М2
Мощность двигателя максимальная, кВт	145
Рабочий объем двигателя (л)	11.15
Емкость масляной системы (л)	30
Мощность генератора, кВт	60
КПД генератора, %	90,2
Точность регулировки напряжения (± %)	± 1%
Масса, кг	1800
Вес брутто (кг)	1801
Высота рамы (мм)	120
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 029364

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение.  
Постоянными заказчиками ДЭС на основе двигателей ЯМЗ являются такие структуры как МЧС, МВД, крупнейшие предприятия ТЭК, АПК и других отраслей.