


## КОНТЕЙНЕР СЕВЕР УБК-7Т БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Диапазон рабочих температур (°C)      | -40+40                                                                                                                                          |
| Вентиляционные жалюзи с ручным приводом | опция                                                                                                                                           |
| Вентиляционные жалюзи с эл. приводом    | да                                                                                                                                              |
| Внешняя ссылка на изображение           | <a href="http://1c-upload.tss.ru/153d17d0-d011-11ea-80ec-f4d5097bbcea.jpg">http://1c-upload.tss.ru/153d17d0-d011-11ea-80ec-f4d5097bbcea.jpg</a> |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 7000x2700x2965                                                                                                                                  |
| Гарантия, срок (мес)                    | 12                                                                                                                                              |
| Дополнительная вентиляция с термостатом | опция                                                                                                                                           |
| Дополнительный отсек                    | опция                                                                                                                                           |
| Допустимая высота оборудования (мм)     | 2500                                                                                                                                            |
| Допустимая длина оборудования (мм)      | 5500                                                                                                                                            |
| Допустимая ширина оборудования (мм)     | 2300                                                                                                                                            |
| Кабельный гермоввод                     | опция                                                                                                                                           |
| Максимальная масса оборудования (кг)    | 7000                                                                                                                                            |
| Масса, кг                               | 4250                                                                                                                                            |
| Модель                                  | УБК-7Т                                                                                                                                          |
| Модуль аэрозольного пожаротушения       | опция                                                                                                                                           |
| Модуль газового пожаротушения           | опция                                                                                                                                           |
| Модуль порошкового пожаротушения        | да                                                                                                                                              |
| Наружные решетки к жалюзи               | да                                                                                                                                              |
| Освещение                               | да                                                                                                                                              |
| Охранная сигнализация                   | опция                                                                                                                                           |
| Подогрев жалюзи                         | опция                                                                                                                                           |
| Пожарная сигнализация                   | да                                                                                                                                              |
| Проем двери (Ш;В; мм)                   | 820x2000                                                                                                                                        |
| Распашные ворота                        | да                                                                                                                                              |
| Салазки                                 | опция                                                                                                                                           |
| Серия контейнера                        | УБК                                                                                                                                             |
| Система газовой хлопа                   | да                                                                                                                                              |
| Система подкачки топлива                | опция                                                                                                                                           |
| Толщина сэндвич-панелей (мм)            | 50                                                                                                                                              |
| Транспортировочные узлы                 | Угловые фитинги                                                                                                                                 |
| Шкаф собственных нужд                   | да                                                                                                                                              |
| Шумопоглощающая маркиза                 | опция                                                                                                                                           |
| Электрообогрев                          | да                                                                                                                                              |

Артикул: 029474

Гарантия: 12 мес.

Серия контейнеров УБК производится на основе крупнотоннажного универсального, грузового (морского) контейнера по ГОСТ 20259 и обшивается изнутри трехслойными, оцинкованными сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты, группа горючести Г 1 согласно ГОСТ 30244. Данные контейнеры предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Контейнеры УБК обеспечивают защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. В стандартном исполнении предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из: • Грузовой (морской) контейнер по ГОСТ 20259 • Стены и потолок внутривыполнены из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 4 мм. • Входная стандартная дверь. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим. • Щит собственных нужд • Основное и аварийное освещение • Система автоматического пожаротушения • Система газовой хлопа • Система пожарной сигнализации • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)