

## MITSUBISHI S4L2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	15.9
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Диаметр цилиндра (мм)	78
Ход поршня (мм)	92
Степень сжатия в цилиндрах	22:1
Регулятор оборотов	Механический
Ёмкость масляной системы (л)	6
Рекомендуемый тип масла	Класс CF или CH-4 согласно классификации API
Зарядный генератор (А)	50
Пусковое устройство (стартер)	12 В - 1,7 кВт
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	250
SAE (маховик / картер маховика)	5/7,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	678x442x572
Масса, кг	160
Вес брутто (кг)	161
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/c959fb97-dbd8-11ea-80ee-a5e25158fe33.jpg">http://1c-upload.tss.ru/c959fb97-dbd8-11ea-80ee-a5e25158fe33.jpg</a>

Артикул: 029586

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.